

แพคเกจ ประหยัดจริง

ISUZU
 NLR 130



BULL DOG BOX

ทางเลือกใหม่เพื่อธุรกิจที่ไว้วางใจได้



ตู้แห้ง

น้ำหนักเบา แข็งแรง ทนความ
 ประหยัดน้ำมัน ไม่เป็นสนิม
 ตอบโจทย์ทุกธุรกิจ



ตู้ห้องเย็น

น้ำหนักเบา ประหยัดน้ำมันทำความ
 เย็นได้เร็ว ยืดอายุการใช้งานของ
 แอร์ รักษาอุณหภูมิได้ดี เพิ่มกำไรให้
 ธุรกิจ

Cold

- 1 น้ำหนักเบา** มีน้ำหนักน้อยกว่าเหล็กและอลูมิเนียมที่มีขนาดเท่ากันถึง 75% คุณจะบรรทุกสินค้าได้มากขึ้น
- 2 เย็นเร็ว** ผนังไฟเบอร์(0.3 W/m·K) มีค่าการนำความร้อนที่ต่ำกว่าเหล็ก(50W/m·K) หรืออลูมิเนียม(200 W/m·K) จึงทำความเย็นได้เร็วและเก็บความเย็นได้ดีกว่า
- 3 ซ่อมและดูแลง่าย** ซ่อมง่าย สามารถซ่อมเฉพาะส่วนที่เสียหายได้ ทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย
- 4 ไม่เป็นสนิมและกันน้ำ** เพราะเป็นวัสดุที่เหมาะสมในการป้องกันสนิมและน้ำได้ดีที่สุด

น้ำหนักเบา



เย็นเร็ว



ซ่อมง่าย



ไม่เป็นสนิม

รับประกันคุณภาพ 1 ปี หรือ 50,000 กม. !

SPEC. ตู้แห้ง



วัสดุ

ผนัง: FRP (ไฟเบอร์กลาส) + EPS 30mm SW Panel

พื้น: พื้นอลูมิเนียมกันลื่นลายตีนเป็ด

อุปกรณ์: บานพับ/มือเปิดสแตนเลส



น้ำหนัก(รวมโครง)

(Dry Light: 10.3CBM) 260 กก.

(Dry Standard: 10.3CBM) 340 กก.

***ขนาดภายใน (10.3CBM) W1770 x L2940 x H1980

หมดห่วงเรื่องน้ำหนัก
จดทะเบียนได้จิวรี่!

SPEC. ตู้ห้องเย็น




วัสดุ

ผนัง: FRP (ไฟเบอร์กลาส) + PU 50-100mm SW Panel

พื้น: พื้นอลูมิเนียมกันลื่นลายตีนเป็ด

อุปกรณ์: บานพับ/มือเปิดสแตนเลส



น้ำหนัก(รวมโครง)

(Chill 0°C: 10.3CBM) 490 กก.

(Freeze -25°C: 8.7 CBM) 530 กก.

Surface : Gelcoated FRP 1mm-3mm
Thickness : Chill 50mm / Freeze 100mm

หมวดกลุ่ม (FRP)

พื้นอลูมิเนียมกันลื่นลายตีนเป็ด กันกระแทกขึ้นเดียวกับผนัง



บานพับ/มือเปิดสแตนเลส

กันชนท้ายแบบยื่น



ความเสียหายและการซ่อมแซม: ตู้ Bull Dog Box ของเราสามารถซ่อมเฉพาะจุดที่เสียหายได้อย่างรวดเร็วและราคาประหยัด



ก่อนซ่อม

หลังซ่อม

ความเสียหายบริเวณแผ่นผนัง (Sandwich Panel)

ซ่อมแซมผนังแบบแซนด์วิชเฉพาะจุดที่เสียหายโดยไม่ต้องเปลี่ยนผนัง ใช้เวลาซ่อมไม่นานก็กลับมาใช้งานได้ปกติ



ขนาดภายใน (Inner)		ตู้แห้ง DRY		ตู้ห้องเย็น CHILL 0°C		ตู้ห้องเย็น FREEZE -25°C	
W	ความกว้าง (Width)	1,780 มม.	ความจุ 6.2 CBM ถึง 10.8 CBM	ความจ	1,740 มม.	ความจ	1,640 มม.
L	ความยาว (Length)	2,940 ถึง 3,040 มม.		ความจ	2,900 ถึง 3,000 มม.	ความจ	2,800 ถึง 2,900 มม.
H	ความสูง (Height)	1,200 ถึง 2,000 มม.		ความจ	1,100 ถึง 1,950 มม.	ความจ	1,000 ถึง 1,850 มม.
							ความจ
							4.5 CBM ถึง 8.8 CBM

เสริมแหนบ



ทำสี/สติกเกอร์



Duo Wall



- ลิฟท์ท้ายไฮดรอลิก
- ทำชั้นวางของ
- ประตูข้าง
- หมวดกลุ่ม

อุปกรณ์เสริมเพิ่มเติม
OPTION +++

น้ำหนักเบา

ตู้ห้องเย็น FREEZE -25°C

มีน้ำหนักเบากว่าตู้ทั่วไปถึง **10%**

ช่วยให้รถใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประหยัดน้ำมันหรือพลังงานไฟฟ้า **5%**

ฉนวนกันความร้อน

ให้ค่าการนำความร้อน (K-value) ต่ำกว่าตู้ทั่วไปถึง... **25%**

ช่วยรักษาอุณหภูมิได้อย่างดีเยี่ยม

ประหยัดน้ำมันหรือพลังงานไฟฟ้า **7%**

ดับเบิลเอฟเฟกต์ ประหยัดพลังงานสุดคุ้ม!
Double Effect: Maximum Energy Savings!

1-Year Cumulative Fuel Consumption & Savings Analysis

Total Cost Saved: \$56,700

12%

****180 - 200 กม./วัน และทำงาน 25 ชั่วโมงต่อเดือน